



**PRODRIVE**  
SERIES

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OWNER`S MANUAL

### Неодимовый Высокочастотный Рупорный Динамик Neodymium Horn Tweeter

## LS-T45NEO

### МЕСТО УСТАНОВКИ

Тщательно выберите место установки динамика. Перед монтажом убедитесь в достаточной глубине установочного отверстия для динамика данного типоразмера.

### ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Разверните твитер под нужным углом в соответствии с выбранным местом установки.

### ПРОВОДКА

Запитайте провода от клемм твитера и вставьте твиттер в установочное отверстие, тщательно закрепив.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 32.4мм Высокотемпературная KSV Звуковая Катушка
- Высококачественный Неодимовый Магнит
- Титановый Диффузор
- Литая Алюминиевая Корзина
- Номинальная Мощность: 50Вт
- Максимальная Мощность: 100Вт
- Диапазон Частот: 2000Гц-20КГц
- Чувствительность: 106дБ @ 1Вт/1м
- Сопротивление: 4 Ом
- Вес Динамика: 600 г
- Посадочный Диаметр: 72 мм
- Установочная Глубина: 43 мм

### СХЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ

