

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OWNER`S MANUAL

**Высокочастотный рупорный динамик
Aluminum Bullet Super Tweeter**

GR-T42

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ

Тщательно выберите место установки динамика. Перед монтажом убедитесь в достаточной глубине установочного отверстия для динамика данного типоразмера.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Разверните твитер под нужным углом в соответствии с выбранным местом установки.

ПРОВОДКА

Запитайте провода от клемм твитера и вставьте твиттер в установочное отверстие, тщательно закрепив.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 25мм Высокотемпературная KSV Звуковая Катушка
- Ферритовый Магнит Высокой Плотности
- Титановый Диффузор
- Литая Алюминиевая Корзина
- Номинальная Мощность: 50Вт
- Максимальная Мощность: 100Вт
- Сопротивление: 4 Ом
- Диапазон Частот: 2800 Гц - 22 КГц
- Чувствительность: 96дБ @ 1Вт/1м
- Вес Магнита: 230 г
- Вес Динамика: 640 г
- Посадочный Диаметр: 72 мм
- Установочная Глубина: 40 мм
- Фильтр Низких Частот в Комплекте

СХЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ

